

UNSERE MÖGLICHKEITEN AUF EINEN BLICK

| HERSTELLER | ANLAGEN | HERSTELLER | ANLAGEN |
|--|---|--|--|
| Bystronic | Laser-Anlagen: | | Betriebsgröße |
| | CO₂-Anlage | | Gesamtfläche 4000 m ² |
| | Fiber 8 kW | | Fertigung 2400 m ² |
| | Tafelmaß 2000 x 4000 mm 1500 x 3000 mm | | Verwaltung 400 m ² |
| | Stahl 25 mm 25 mm | | Sozialbereich 200 m ² |
| | CrNi.-oxydfrei 25 mm 30 mm | | |
| | Schnellarbeitsstahl 15 mm 15 mm | | Produktionsgröße |
| | Aluminium 15 mm 30 mm | | Stückgewicht bis 5 t |
| | Messing 6 mm 15 mm | | LKW bis 7,5 t |
| | Titan 4 mm 4 mm | | 4 Brückenkräne bis 5 t |
| Kupfer – 12 mm | 2 Stapler bis 2,5 t | | |
| Toleranz ± 0,1 mm | | | |
| Schnittspalt 0,2 – 0,5 mm | | | |
| Werkstoffe: | | | |
| sowohl harte, weiche und spröde. | | | |
| Baustahl, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, | | | |
| Schnellarbeitsstahl, CrNi-Stahl, Stahl verzinkt, | | | |
| Holz, Aluminium, Messing, Titan. | | | |
| | | | |
| Darley EHT Hämmerle | CNC-Abkanten | | Oberflächenbehandlung |
| | Abkantlänge bis 4100 mm | | Gleitschleifen, Breitbandschleifen, Verzinken, Lackieren etc. wird, begleitet von unserer Qualitätskontrolle bei zuverlässigen Partnern in Auftrag gegeben. |
| | Druckkraft 40 bis 200 t | | |
| | Anschlagbereich 400 mm | | |
| | Materialstärke 8 mm | | |
| Kleinster Schenkel 6 mm | | | |
| | | | |
| LVD | Rundwalzen | Beringer Dalex Darley Eisele LVD L-Tec Neber Rasi Soyer Trauring Weiler | Zusatzanlagen |
| | Arbeitsbereich bis 3050 mm | | Bandsägen 500/320 mm/45° |
| | Kleinster Walz Ø 130 bis 360 mm | | Dorn-Biegemaschine Ø 48/180° Stahl + VA |
| Biegungskapazität bis 30 mm | | | Drehmaschine Ø 300/1000 mm |
| | | | Entgratmaschine 6/600 mm |
| | | | Kaltkreissäge Ø 120 mm |
| | | | Klinken 230/6 mm |
| | | | Punktschweißen bis 5 + 5 mm |
| | | | Bolzenschweißen bis M 8 |
| | | | Ringbiegemaschine bis 90 mm |
| | | | Rundwalzen Rohr, Flach, T, L, U, I |
| | | | Schweißen MIG, MAG, WIG, E |
| | | | Stanzan bis Ø 30 mm, in 25 mm |
| | | | Tafelschere 3000/6 mm |
| | | | Zuschnittautomat bis Ø 90 mm |
| | | | |
| Bütfering Lissmac Timesaver | Schleifmaschine | | |
| | Arbeitsbreite bis 1400 mm | | |
| Durchlasshöhe 100 mm | | | |
| | | | |
| EMW Jäckle L-Tec Rival | Schweißen | | |
| | Wir sind zertifiziert nach EN 1090, für Stahlgewerke bis EXC2 1090-2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |